



Technische Spezifikationen

Tankinhalt (l)	1125
Frequenz (Hz)	50Hz&60Hz
Länge Transport (mm)	5420
Höhe Transport (mm)	2434
Breite Transport (mm)	2040
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	94,5
Nennspannung (V)	380-415V @50Hz / 380-480V @60Hz
Transportgewicht (kg)	7885
Dauerleistung (kVA/kW)	385kVA/308kW @100% 24/7
Nennstrom (A)	794(A)
Leistung, maximal (kVA/kW)	550kVA/440kW
Schall-Druckpegel (7 m)	71dBA @75%
Inhalt DEF-Tank (l)	92
Sammelschiene (Klemmleiste)	Kupferschiene M12
Abgasstufe	EUStage5
DEF min. Qualität	ISO22241-1
Kraftstoff min. Qualität	EN590 / HVO ready
Art.-Nr.	300-0550

Pluspunkte

- + Unsere Generatoren sind in wetterfesten Schallschutzgehäusen untergebracht
- + Sie können leicht per LKW, Schiff oder Flugzeug transportiert werden und sind einfach in Aufbau, Bedienung und Betrieb
- + Sie wurden besonders wartungsfreundlich konstruiert, um die Servicestandzeiten zu minimieren!
- + Möglichkeiten der verbauten Deif AGC4 Steuerung zusammengefasst:
 - + --> Netzsynchrobetrieb (Spitzenlast)
 - + --> Generatorsynchro (TwinPack, TriplePack)
 - + --> Notstrombetrieb mit eigener Überwachung oder Startbefehl aus der Kundenanlage
 - + --> Notstrombetrieb mit oder ohne Rücksynchronisierung (Netzschalteransteuerung erforderlich)

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**



Passendes Zubehör:

Stromverteiler 400 A
NS- Hauptverteiler 1600 A

Alternative Produkte:

Generator 275 kVA
Generator 310 kVA Stage5
Generator 400 kVA

Unsere Empfehlungen:

Stromverteiler 250 A
Kraftstofftank 1000 l, IBC
Kraftstofftank 3000 l, IBC

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/generator-550-kva-stage5/300-0550>