



Technische Spezifikationen

Typ	H115GC S
Meißel-Durchmesser (mm)	120
Ölmenge min/max (l/min)	90 - 120
Schlagzahl (1/min)	450 - 799
Betriebsdruck max (bar)	150 - 170
Gewichtsklasse/Trägergerät	13,0 - 18,0 t
Schalldruckpegel (dBA)	127
Länge Transport (mm)	1735
Höhe Transport (mm)	770
Breite Transport (mm)	520
Schnellwechsler (Typ)	OQ 65
Hersteller	Caterpillar
Transportgewicht (kg)	1543
Transporthinweis 1	Transportmaße und Gewichte inkl. Kopfplatte
Schnellwechsler (Typ)	OQ 65

Art.-Nr. **BAAHH-CAT115GCS**

Pluspunkte

- + Mit der CAT®-Zentralschmieranlage wird der Hammer automatisch während des Einsatzes geschmiert.
- + Schutz vor Leerschlägen dank Abschaltautomatik
- + Wechseln Sie zwischen hoher Schlagzahl und maximaler Brechkraft
- + um die Leistung zu erhalten, die für Ihre Anwendung erforderlich ist. (Manuelle Umstellung notwendig)
- + Wechseln Sie den Schlagmodus entsprechend den nötigen Einsatzanforderungen ganz einfach seitlich am Gehäuse:
- + Langer Hub ? weniger Kolbenfrequenz, größere Aufprallwirkung und Produktivität; am besten für anspruchsvolle Anwendungen.
- + Kurzer Hub ? mehr Kolbenfrequenz, weniger Aufprallwirkung; am besten für leichtere Anwendungen.
- + Das CAT®-Puffersystem verringert Vibrationen an der Maschine, verbessert Lärmunterdrückung und erhöht die Langlebigkeit der Hämmer.

Alternative Produkte:

Hydraulikhammer MB 750

Hydraulikhammer MB 750

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/hydraulikhammer-h-115-gcs/BAAHH-CAT115GCS>