



Technische Spezifikationen

Typ	HB2000
Meißel-Durchmesser (mm)	145
Ölmenge min/max (l/min)	150 - 190
Schlagzahl (1/min)	300 - 625
Betriebsdruck max (bar)	160 - 180
Gewichtsklasse/Trägergerät	22-38to
Schalldruckpegel (dBA)	120
Länge Transport (mm)	2746
Höhe Transport (mm)	727
Breite Transport (mm)	690
Hersteller	EPIROC
Einsatzgewicht (kg)	2000
Transportgewicht (kg)	2190

Art.-Nr.

BAAHH-HB2000

Pluspunkte

- + Zentralschmieranlage Conti-Lube
- + Schalldruckminimierung durch VibroSilenced Plus
- + Automatische Umschaltung der Kolbenhublänge (Kurzhub/Langhub) durch AutoControl-System
- + Leerschlagschutz durch StartSelect-System

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/hydraulikhammer-hb-2000/BAAHH-HB2000>