

Hydraulikhammer MB 750 mit CW



Technische Spezifikationen

Typ	MB 750
Meißel-Durchmesser (mm)	100
Ölmenge min/max (l/min)	80-120
Schlagzahl (1/min)	370-840
Betriebsdruck max (bar)	240
Gewichtsklasse/Trägergerät	10,0 - 17,0 t
Schalldruckpegel (dBA)	117
Länge Transport (mm)	2048
Höhe Transport (mm)	552
Breite Transport (mm)	585
Schnellwechsler (Typ)	CW 20
Hersteller	EPIROC
Einsatzgewicht (kg)	920
Transportgewicht (kg)	940
Schnellwechsler (Typ)	CW 20

Art.-Nr.

BAAHH-MB750CW

Pluspunkte

- + Zentralschmieranlage Conti-Lube
- + Schalldruckminimierung durch VibroSilenced Plus
- + Automatische Umschaltung der Kolbenhublänge (Kurzhub/Langhub) durch AutoControl-System
- + Leerschlagschutz durch StartSelect-System

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/hydraulikhammer-mb-750-mit-cw/BAAHH-MB750CW>