Mobilbagger CAT M317 CR (17,9 t)



Technische Spezifikationen

Typ	M317 CR
Leistung (kW)	112
Ladehöhe max. (mm)	7770
Auslegerlänge (mm)	5200
Stiellänge (mm)	2500
Tankinhalt (l)	290
Grabtiefe max. (mm)	5770
Einstechhöhe max. (mm)	10720
Auslegerart	Verstellausleger
Länge Transport (mm)	6260
Höhe Transport (mm)	3200
Breite Transport (mm)	2550
Abstützung	Planierschild
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	4470
Reichweite max. auf Standebene (mm)	9220
Schnellwechsler (Typ)	OQ65
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	20
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	17850
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	20
Inhalt DEF-Tank (l)	20
ecoRent	ja
HVO ready	ja
Art.-Nr.	**BAM0-M317**

Pluspunkte

+ Vollautomatisches Schnellwechsel-System Oilquick
+ Niedrige Geräuschpegel für Arbeiten in geräuschempfindlichen städtischen Bereichen
+ Starke Load-Sensing-Hydraulik mit separater Schwenkpumpe erlaubt höchstmögliche Präzision und Produktivität
+ Kurzheck-Maschine für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen

+ ROPS-Komfortkabine mit luftgefedertem Fahrersitz, Klimaautomatik und sehr guter Rundumsicht
+ Kraftstoff- & Lärmreduzierung durch Leerlaufautomatik und verbessertem Eco-Modus
+ Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
+ Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik
+ Integrierter Dieselpartikelfilter
+ Zentralschmieranlage
+ Abstütz-/Planierschild

Alternative Produkte:

Mobilbagger Wacker Neuson EW100
Mobilbagger Wacker Neuson EW100-2
Mobilbagger CAT M314 NG (14,9 t)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm
Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm
Verbau, diverse Größen

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/mobilbagger-cat-m317-cr-17-9-t/BAMO-M317