



## Technische Spezifikationen

Typ	DBE 162
Getriebe	3 Gänge
Bohrbereich (mm)	12-162 (-202 trocken) Durchmesser
Leistungsaufnahme (kW)	2,2
Hub (mm)	700
Länge Transport (mm)	350
Höhe Transport (mm)	1050
Breite Transport (mm)	250
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Hersteller	Eibenstock
Transportgewicht (kg)	24
Gewicht (kg)	20,7 kg
Bohrantrieb-Typ	ETN 162/3
Bohrständer	Kombi-Gussfuß (dübel-/vakuumfähig)
Standfuß L x B	350 x 250
<b>Art.-Nr.</b>	<b>BBKB-DBE162</b>

## Pluspunkte

- + Einsatz: Bohrungen in alle am Bau gängigen Materialien wie Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein
- + Bohrsäule stufenlos schwenkbar von 0-45°; werkzeugloser Wechsel der Bohrmotoren
- + Inkl. FI-Schutz; zzgl Bohrkronen, Vakuumdichtungen und Sonderzubehör
- + Überlast-LED, Service-LED als Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten (leuchtet ca. 10h vor Abschaltung)
- + Werkzeugaufnahme: G1/2" innen +1 1/4" außen (5/4" UNC)



## Passendes Zubehör:

---

Druckwasserbehälter 10l für Kernbohrgerät

## Alternative Produkte:

---

Kernbohrgerät DBE 352, 230V

## Unsere Empfehlungen:

---

Bohrhammer D 25123/25133, 230 V, 800 W

Sauger NT 65/2 ECO o. AP

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/kernbohrgeraet-dbe-162-230-v/BBKB-DBE162>**