



Technische Spezifikationen

Typ	IV 40
Länge (mm)	5000 (Schutzschlauch); 15000 (Anschlusskabel)
Stromaufnahme (A)	8,0
Vibratorlänge (mm)	330
Länge Transport (mm)	500
Höhe Transport (mm)	80
Breite Transport (mm)	500
Hersteller	Weber mt
Transportgewicht (kg)	11
Gewicht (kg)	11
Spannung (V)	48
Vibratordurchmesser (mm)	40
Nennleistung (W)	550

Art.-Nr. **BVIR40-IV40**

Pluspunkte

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Passendes Zubehör:

Umformer EFU, elektronisch, für Innenrüttler

Umformer EFU 1,3 für Innenrüttler

Alternative Produkte:

Innenrüttler 40 mm, mit integriertem Umformer

Innenrüttler 58mm

Innenrüttler 58mm, Schlauch 10m

Unsere Empfehlungen:

Beton-Glättmaschine PG 55 EF, 230 V, Durchmesser 565 mm

Beton-Glättmaschine PG 70 E, 400 V, Durchmesser 750 mm

Beton-Glättmaschine PG 90 E, 400 V, Durchmesser 900 mm

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/innenruettler-40-mm/BVIR40-IV40>