



## Technische Spezifikationen

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Typ                          | EVO 205 D                        |
| Länge (mm)                   | 4000 (über Fahrgestell)          |
| Höhe (mm)                    | 2760 (über Auswerfer)            |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 80 (zugelassen)                  |
| Tankinhalt (l)               | 33                               |
| Schwenkbereich               | 280 Grad                         |
| Länge Transport (mm)         | 4000                             |
| Höhe Transport (mm)          | 2760                             |
| Breite Transport (mm)        | 1600                             |
| Antrieb                      | Turbodiesel                      |
| Hersteller                   | GreenMech                        |
| Transportgewicht (kg)        | 1450                             |
| Gewicht (kg)                 | 1450                             |
| Breite (mm)                  | 1600 (über Fahrgestell)          |
| Motortyp                     | Kubota Turbo-Diesel Abgasstufe 5 |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 120                              |
| Schall-Druckpegel (7 m)      | 95                               |
| Materialstärke max. (mm)     | 205                              |
| Leistung (kW/PS)             | 37/49,6                          |
| Fahrgestell (Räder)          | Einachs                          |
| Öffnungsweite (mm)           | 205x270                          |
| Hackscheibe (mm)             | Disc-Messer                      |
| Breite Zufuhrtrichter (mm)   | 1300                             |
| ecoRent                      | ja                               |
| <b>Art.-Nr.</b>              | <b>GLGZ-205-5</b>                |

## Pluspunkte

- + No-Stress-System kontrolliert den Materialeinzug und verhindert ein Überlasten des Motors
- + Diese Hackschnitzel können in Heizanlagen verwendet werden.
- + Mit geeignetem Stammholz sind Hackschnitzel in G30- und G50-Qualität entsprechend ÖNORM M7133 erreichbar.
- + Die rechteckige Walzenöffnung ermöglicht auch das Schreddern von stark astigem Material.

## Häcksler, Einzug d-max.=205 mm, Stufe 5

---

### Alternative Produkte:

---

Häcksler, Einzug d-max.=200 mm

### Unsere Empfehlungen:

---

MB 816 Atego Kipper mit Frontkran

MB 816 Atego Kipper mit Heckkran

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**



**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/haecksler-einzug-d-max-=205-mm-stufe-5/GLGZ-205-5>**