



Technische Spezifikationen

Typ	ZZ3 mit CW20 Aufnahme
Gewichtsklasse/Trägergerät	9,0 - 15,0 t
Länge Transport (mm)	1990
Höhe Transport (mm)	400
Breite Transport (mm)	1445
Schnellwechsler (Typ)	CW 20
Hersteller	HGT
Ölvolumenstrom, Öffnen/Schließen	60
Ölvolumenstrom, Drehen	25
Schließkraft, max.(kN)	40
Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar)	350
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	320
Transportgewicht (kg)	800
Inhalt (l)	185
Schnellwechsler (Typ)	CW 20
Art.-Nr.	GRCW20-0400

Pluspunkte

- + Einsatz am Mobil- und Kettenbagger
- + Vielseitiger Tiefbaugreifer für den typischen Hydraulikbaggerbetrieb, wie z.B.:
 - + Ausschachten und Ausbaggern von gewachs. Böden, Ziehen v. Gräben und Kabelschächten, Verladen v. Erde, Kies & Sand
- + Schalen mit Schalenträger durch 3-Punkt -Stecksystem innerhalb der gesamten Baureihe austauschbar
- + Kompaktdrehmotor endlos hydraulisch drehbar
- + Kolbenstangenschutz
- + Schlauchschutzbügel für die Hydraulikanschlüsse am Drehmotor
- + Mechanische Öffnungs- und Schließanschläge
- + Seiten- und Bodenschneiden aus hochfestem Feinkornstahl (450 HB)
- + Geschmiedete 3-Loch Schraubzähne
- + Aufhängung mit Pendelbremse

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/greifer-400mm-cw20/GRCW20-0400>