



Technische Spezifikationen

Typ	EC 32
Länge (mm)	1215
Höhe (mm)	670
Brennstoffverbrauch (kg/h)	2,70
Durchmesser Abgasrohr (mm)	150
Durchmesser Warmluft-Ausblasstutzen (mm)	300
Temperaturerhöhung Delta T (°C)	75
Tankinhalt (l)	42
Leistungsaufnahme (kW)	0,37
Länge Transport (mm)	1215
Höhe Transport (mm)	670
Breite Transport (mm)	440
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Hersteller	Biemmedue
Nennleistung (kW)	28,0
Luftvolumenstrom (cbm/h)	1150
Schallpegel (dBA)	72 (1m)
Transportgewicht (kg)	61,0
Gewicht (kg)	48,0 kg
Breite (mm)	440
Nennwärmebelastung (kcal/h/kW)	27534/32,0
Nennheizleistung (kcal/h)	24038
Heizleistung max. (kW)	28,0
Empfohlener Einsatzbereich, min. (kW)	15
Empfohlener Einsatzbereich, max. (kW)	28

Art.-Nr. **HKL003-EC32**

Pluspunkte

- + Punktheizung von Arbeitsplätzen im Freien und auf Winterbaustellen
- + Beheizung und Belüftung von Zelt- und Messeveranstaltungen
- + Erwärmung von Werkstätten, Lagerhallen, Handwerksbetrieben, Vorratsräumen
- + Heizen von Gewächshäusern, Mastställen, Farmgebäuden
- + Trocknen von Getreide und Obst etc.

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Passendes Zubehör:

Luftschlauch d= 305 mm, 7,6 m

Raumthermostat f. EC/JUMBO/GP, m.Stecker

Luftschlauch d= 365 mm, 6 m

Alternative Produkte:

Gas- Luftherhitzer GP 25, -30,2 kW, Luftdurchsatz 650 cbm/h

Öl- Luftherhitzer EC 55, 2.500 cbm/h

Unsere Empfehlungen:

Standard- Bautür, Metall, Durchgangsmaß ca. 1800 x 670 mm

Ventilator TTV 4500, 4500 cbm/h, 230 V

Ventilator TTV 7000, 7000 cbm/h, 230 V

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/oel-lufterhitzer-ec-32-1-150-cbm-h/HKLO03-EC32>