



Technische Spezifikationen

Typ	TTV 7000
Höhe (mm)	620
Betriebsstrom (A)	1,8
Leistungsaufnahme (kW)	0,46
Länge Transport (mm)	550
Höhe Transport (mm)	620
Breite Transport (mm)	620
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Hersteller	Trotec
Tiefe (mm)	240
Transportgewicht (kg)	15
Gewicht (kg)	15 kg
Breite (mm)	620
Schlauchanschluss (mm/Zoll)	560
Luftdruck (Pa)	max. 80
Max. Temperatur (°C)	45 (Fördermittel)
Gebälseleistung (m³/h)	3000/4500/7000
Luftaustrittsgeschwindigkeit max. (m/s)	11,7

Art.-Nr. **HKLV-TTV70**

Pluspunkte

- + Spritzwassergeschützt (IP55), stapelbar
- + Per Schlauchadapter zum Einsatz mit Be- und Entlüftungsschläuchen oder Staubfangsäcken
- + In der kleinsten Leistungsstufe zur Unterstützung der Bauaustrocknung sinnvoll

Ventilator TTV 7000, 7000 cbm/h, 230 V



Passendes Zubehör:

Luftschlauch d= 565 mm, 7,6 m

Alternative Produkte:

Ventilator CD 5000, 2640 cbm/h, 230 V

Ventilator TTV 2500S, 2500 cbm/h, 230 V

Ventilator TTV 4500, 4500 cbm/h, 230 V

Unsere Empfehlungen:

Elektro-Lufterhitzer B 3.3, Luftdurchsatz 510 cbm/h

Elektro-Lufterhitzer B 9, Luftdurchsatz 800 cbm/h

Elektro-Lufterhitzer B 15, Luftdurchsatz 1700 cbm/h

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Ventilator TTV 7000, 7000 cbm/h, 230 V

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/ventilator-ttv-7000-7000-cbm-h-230-v/HKLV-TTV70>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**

