



Technische Spezifikationen

Typ	Leo 23 T
Höhe (mm)	1970
Arbeitshöhe (mm)	23,20
Leistung (kW)	10,8
Einsatzbereich	Innen/Aussenbeich
Tragfähigkeit (kg)	250
Plattformgröße (mm x mm)	1.200x 800
Personenzahl zul.	2
Drehbereich (°)	450°
Länge Transport (mm)	6200
Höhe Transport (mm)	1990
Breite Transport (mm)	990
Abstützung	hydraulisch
Bodenfreiheit (mm)	420
Antrieb	Elektro/Diesel
Hersteller	Teupen
Transportgewicht (kg)	2990
Arbeitshöhe (m)	23,20
Reichweite max. (m)	12,50
Steigfähigkeit (%)	30%
Inhalt Kraftstofftank (l)	12
Bodendruck, Kette (kN/m ²)	3,7
Bodendruck, abgestützt (kN/m ²)	2,0
Abstützbreite, max/min (m)	4,7/4,70 normale Abstützung
Transporthinweis 1	Korb beim Transport einklappen
Abstützung hydraulisch	ja
Punktbelastung unter Abstützteller, max kN	23,7kN
Abstützteller Ø	180

Telefon: 0800-18058888 (kostenfrei) oder 030-20000000 (Kaufpreis) Steckernetz 230V / 16A Schuko

Art.-Nr.

PAR-L23GT

Pluspunkte

- + Start-Stopp-Einrichtung des Verbrennungsmotors direkt vom Korb aus
- + Standardmäßig mit Transportanhänger
- + Gummiketten mit speziell angeordnetem Profil für optimalen Grip
- + Abriebfeste PVC Abstützteller
- + Weiße, non-marking Gummiketten
- + Reichweite 15,60 bei 80kg Korblast



Alternative Produkte:

Raupenbühne ZRGT18.08ED

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/raupenbuehne-zrt23-16ed/PAR-L23GT>