



Technische Spezifikationen

Typ	FQ0037 K Stage V Silent
Länge (mm)	4300
Höhe (mm)	2273
Gesamtgewicht (kg)	2160
Stützlast (kg)	100
Schutzvorrichtung	Isolationsüberwachung
Tankinhalt (l)	185
Frequenz (Hz)	50
Länge Transport (mm)	4300
Höhe Transport (mm)	2275
Breite Transport (mm)	1980
Hersteller	BGG
Einsatzgewicht (kg)	2160
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	5,5
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	4
Verbrauch bei 50 % Last (l/h)	2,75
Nennspannung (V)	400
Schutzart	IP43
Transportgewicht (kg)	2160
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/63A (Stk)	1
Gewicht (kg)	1920
Breite (mm)	1900
Nennstrom (A)	50,6
Startsystem	elektrisch
Motorotyp	Kohler 3-Zyl. KDI1903TCR-V
Leistung (kVA)	31,0
Mietpreis pro Tag	84
Schall-Druckpegel (7 m)	55
Fahrgestell (Räder)	Einachs

Pluspunkte

- + Robuste Tipptasten-Steuerung mit vielen Kontrollfunktionen
- + Steckdosen mit CEE- und Schuko-Ausführungen
- + Vergrößerter Kraftstofftank mit geschlossener Bodenwanne
- + Kraftstoff-/Wasser-Abscheider
- + Batterietrennschalter, abschließbare Türen
- + Zusätzliche Klemmleiste im Schaltschrank vorhanden
- + Umschaltventil zum Anschluss eines externen Tanks

Telefon: **0800 18058888** (kostenfrei anrufen)

Mietshop: www.zeppelin-rental.de



Art.-Nr.

ST030-FG-SI-5

ZEPPELIN



Passendes Zubehör:

Sicherheitsöltank 1000 l ASF 1000-DW

Sicherheitsöltank 2000 l ASF 2000-DW

Alternative Produkte:

Stromerzeuger bis 22 kVA, mit Fahrgestell

Stromerzeuger bis 22 kVA, FG, Stufe 5

Stromerzeuger bis 22 kVA, FG, Stufe 5

Unsere Empfehlungen:

Steckdosenverteiler 16/1-3 AIIRCD Typ B

Steckdosenverteiler 16 / 1-6 R1 Ready

Steckdosenverteiler 16 / 2-4 R1 Ready

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/stromerzeuger-bis-30-kva-fg-stufe-5/ST030-FG-SI-5>