



Technische Spezifikationen

Typ	FQ0074 K Stage V Silent
Länge (mm)	4460
Höhe (mm)	2290
Gesamtgewicht (kg)	2850
Stützlast (kg)	100
Schutzvorrichtung	Isolationsüberwachung
Tankinhalt (l)	270
Frequenz (Hz)	50
Länge Transport (mm)	4460
Höhe Transport (mm)	2290
Breite Transport (mm)	1900
Hersteller	BGG
Einsatzgewicht (kg)	2850
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	9
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	7
Verbrauch bei 50 % Last (l/h)	4,5
Schutzart	IP 43
Transportgewicht (kg)	2850
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/63A (Stk)	1
Gewicht (kg)	2550
Breite (mm)	1900
Nennstrom (A)	87
Motortyp	Kohler 4-Zyl. KDI3404TCR-HAT
Motorleistung (kW)	55
Schall-Leistungspegel LWA	74
Stufen	55
Motortyp	Tandem

Telefon: **0300 120 58888** (kostenfrei anrufen)

Mietportal: www.zeppelin-rental.de

Pluspunkte

- + Zusätzliche Klemmleiste im Schaltschrank vorhanden
- + Umschaltventil zum Anschluss einer externen Tanks
- + Handbetriebene Ölabsaugpumpe



Art.-Nr.

ST060-FG-SI-5

ZEPPELIN



Passendes Zubehör:

Sicherheitsöltank 1000 l ASF 1000-DW

Sicherheitsöltank 2000 l ASF 2000-DW

Alternative Produkte:

Stromerzeuger bis 30 kVA, ohne Fahrgestell

Stromerzeuger bis 60 kVA, ohne Fahrgestell

Stromerzeuger bis 80 kVA, mit Fahrgestell

Unsere Empfehlungen:

Steckdosenverteiler 16/1-3 AIIRCD Typ B

Steckdosenverteiler 16 / 1-6 R1 Ready

Steckdosenverteiler 16 / 2-4 R1 Ready

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/stromerzeuger-bis-60-kva-fg-stufe-5/ST060-FG-SI-5>