

Stromerzeuger bis 60 kVA, ohne Fahrgestell



Technische Spezifikationen

| | |
|--|------------------------|
| Typ | DE 65 E 3 |
| Länge (mm) | 2300 |
| Höhe (mm) | 1785 |
| Schutzvorrichtung | Isolationsüberwachung |
| Tankinhalt (l) | 308 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Länge Transport (mm) | 2300 |
| Höhe Transport (mm) | 1785 |
| Breite Transport (mm) | 1120 |
| Hersteller | Zeppelin Power Systems |
| Einsatzgewicht (kg) | 1700 (betankt) |
| Verbrauch bei 100 % Last (l/h) | 16,3 |
| Verbrauch bei 75 % Last (l/h) | 12,3 |
| Verbrauch bei 50 % Last (l/h) | 7,8 |
| Schutzart | IP23 |
| Transportgewicht (kg) | 1700 |
| Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk) | 1 |
| Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk) | 1 |
| Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk) | 1 |
| Anschlüsse CEE 400V/63A (Stk) | 1 |
| Gewicht (kg) | 1280 |
| Breite (mm) | 1120 |
| Nennstrom (A) | 87 |
| Motortyp | Cat C4.4 |
| Motorleistung (kW) | 56,6 |
| Schall-Leistungspegel LWA | 93 |
| Schall-Druckpegel (7 m) | 63,7 |
| Leistung, maximal (kW) | 52 |
| Telefon: 0800 18058888 (kostenfrei anrufen) | 65 |
| Mietshop: www.zeppelin-rental.de | 48 |
| Dauerleistung (kVA) | 60 |

Pluspunkte



Art.-Nr.

ST060-0FG

ZEPPELIN



Stromerzeuger bis 60 kVA, ohne Fahrgestell



Passendes Zubehör:

Sicherheitsöltank 1000 l ASF 1000-DW

Sicherheitsöltank 2000 l ASF 2000-DW

Alternative Produkte:

Stromerzeuger bis 30 kVA, ohne Fahrgestell

Stromerzeuger bis 60 kVA, mit Fahrgestell

Stromerzeuger bis 60 kVA, FG, Stufe 5

Unsere Empfehlungen:

Steckdosenverteiler 16/1-3 AIIRCD Typ B

Steckdosenverteiler 16 / 1-6 R1 Ready

Steckdosenverteiler 16 / 2-4 R1 Ready

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**



Stromerzeuger bis 60 kVA, ohne Fahrgestell

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/stromerzeuger-bis-60-kva-ohne-fahrgestell/ST060-0FG>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**

