

Stromerzeuger bis 80 kVA, mit Fahrgestell



Technische Spezifikationen

Typ	GEPX 88-4 / DE 88 E3
Länge (mm)	4440
Höhe (mm)	2100
Gesamtgewicht (kg)	zul. 2600
Stützlast (kg)	max. 100
Schutzvorrichtung	Isolationsüberwachung
Tankinhalt (l)	287 / 250
Frequenz (Hz)	50
Länge Transport (mm)	4440
Höhe Transport (mm)	2100
Breite Transport (mm)	1830
Hersteller	Zeppelin Power Systems
Einsatzgewicht (kg)	2515 (betankt)
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	20,1
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	15,9
Verbrauch bei 50 % Last (l/h)	11,1
Schutzart	IP 23
Transportgewicht (kg)	2515
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/63A (Stk)	1
Gewicht (kg)	2350 (unbetankt)
Breite (mm)	1830
Nennstrom (A)	115
Motortyp	Perkins 1104C-TAG1 / CAT C4.4
Motorleistung (kW)	75,0 / 76,6
Schall-Leistungspegel LWA	95 / 97 dB(A)
Schall-Leistungspegel LWA	68 dB(A)
Motorleistung (kW)	70,4
Leistung, maximal (kW)	88
Dauerleistung (kW)	64
Dauerleistung (kVA)	80

Telefon: 0300 120 58888 (kostenfrei anrufen)

Mietportal: www.zeppelin-rental.de

Pluspunkte

- + Zusätzliche Klemmleiste im Schaltschrank vorhanden
- + Umschaltventil zum Anschluss eines externen Tanks
- + Handbetriebene Ölabsaugpumpe



ZEPPELIN



Art.-Nr.

ST080-FG

Stromerzeuger bis 80 kVA, mit Fahrgestell

Passendes Zubehör:

Sicherheitsöltank 1000 l ASF 1000-DW

Sicherheitsöltank 2000 l ASF 2000-DW

Alternative Produkte:

Stromerzeuger bis 30 kVA, ohne Fahrgestell

Stromerzeuger bis 60 kVA, mit Fahrgestell

Stromerzeuger bis 60 kVA, FG, Stufe 5

Unsere Empfehlungen:

Steckdosenverteiler 16/1-3 AIIRCD Typ B

Steckdosenverteiler 16 / 1-6 R1 Ready

Steckdosenverteiler 16 / 2-4 R1 Ready

Stromerzeuger bis 80 kVA, mit Fahrgestell

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/stromerzeuger-bis-80-kva-mit-fahrgestell/ST080-FG>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**

