

Handgeführte Walze DVH 600, 420 kg, Arbeitsbreite 650 mm



Technische Spezifikationen

Typ	DVH 600 L
Länge (mm)	1165
Höhe (mm)	1440
Betriebsgewicht (kg)	420
Tankinhalt (l)	4,3
Bandagenbreite (mm)	650
Frequenz (Hz)	60
Schalldruckpegel (dBA)	108
Länge Transport (mm)	1165
Höhe Transport (mm)	1440
Breite Transport (mm)	755
Hersteller	Weber mt
Fahrgeschwindigkeit (m/min)	0-58
Transportgewicht (kg)	420
Breite (mm)	755
Motortyp	Lombardini 15LD315
Motorleistung (kW)	5,0
Verdichtungskraft (kN)	10,0
Motorart	Diesel
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Vorlauf (m/s ²)	3,7
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Rücklauf (m/s ²)	6,1

Art.-Nr.

WATH-DVH600

Pluspunkte

- + Großvolumiger Wassertank, speziell für Asphalt-Reparaturarbeiten
- + Führungsbügel mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung und Totmann Funktion
- + Vibration über Handhebel bei jeder Motordrehzahl zu- und abschaltbar

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: www.zeppelin-rental.de



ZEPPELIN



Handgeführte Walze DVH 600, 420 kg, Arbeitsbreite 650 mm

Alternative Produkte:

Handgeführte Walze DVH 655 E, 735 kg, Arbeitsbreite 650 mm

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: www.zeppelin-rental.de



Handgeführte Walze DVH 600, 420 kg, Arbeitsbreite 650 mm

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/handgefuehrte-walze-dvh-600-420-kg-arbeitsbreite-650-mm/WATH-DVH600>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**

